

DocuCentre-V 7080 / 6080



DocuCentre-V 7080 / 6080

Dẫn đầu trong sự hài lòng hoàn hảo.

Bộ phận chọn thêm

Mang đến sản phẩm đầu ra hoàn thiện bao gồm cả "Gấp chữ Z nửa tờ" và "Gấp ba" với bộ hoàn thiện C3 mới

	Bộ hoàn thiện C3	Bộ hoàn thiện C3 tạo sách	Bộ hoàn thiện C3 tạo sách + bộ gấp giấy CD1	Bộ hoàn thiện D2 + Bộ gấp giấy D2	Bộ hoàn thiện D2 tạo sách + Bộ gấp giấy D2
					
Độ dày dập ghim	50 hoặc 65 tờ*3	50 hoặc 65 tờ*3	50 hoặc 65 tờ*3	100 tờ*4	100 sheets*4
Tự động cắt ghim	—	—	—	○	○
Đục lỗ	2/4 lỗ*1 hoặc 2/3 lỗ*2	2/4 lỗ*1 hoặc 2/3 lỗ*2	2/4 lỗ*1 hoặc 2/3 lỗ*2	2/4 lỗ*1 hoặc 3 lỗ*5	2/4 lỗ*1 hoặc 3 lỗ*5
Dập ghim gáy sách	—	○	○	—	○
Gấp đơn	—	○	○	—	○
Gấp ba	—	—	○ *6	○ *7	○*8
Gấp chữ Z nửa tờ	—	—	○ *6	○ *7	○*8
Chèn bìa	—	—	—	○	○
Dung lượng khay*7	Khay ra 500 tờ Khay hoàn thiện 3000 tờ	500 tờ 1500 tờ	500 tờ 1500 tờ	500 tờ 2000 tờ	500 tờ 2000 tờ

*1: Cần lắp thêm bộ 2/4 Hole Punch Kit. *2: Cần lắp thêm bộ US 2/3 Hole Punch Kit. *3: Cần lắp thêm bộ C3 Finisher Staple Unit 65 tờ. *4: Ít hơn với giấy nhiều khổ. *5: Cần lắp thêm bộ US 3 Hole Punch Kit. *6: Cần lắp thêm bộ Folder Unit CD1. Có thể được kèm với Bộ hoàn thiện C3. *7: Cần lắp thêm bộ Folder Unit D2. *8: Giấy 64 gsm. Bộ hoàn thiện C3 hoặc C3 tạo sách cần phải có bộ Transport Unit S1.

Khay giấy chuẩn có thể chứa được 4.350 tờ

Các khay giấy tiêu chuẩn (4 khay) có thể chứa được 4.350 tờ trong khi khay tay có thể chứa được 100 tờ. Máy có thể lắp thêm một khay giấy dung lượng cao sức chứa 2.000 tờ.

* Giấy 80 gsm



Sức chứa tối đa đến 8.600 tờ cho phép in lượng lớn

Máy có khả năng nạp cấp tối đa lên tới 7 khay với sức chứa lên tới 8.600 tờ giúp giảm thiểu việc bổ xung giấy khi in với khối lượng lớn.



Có trách nhiệm với môi trường

Tiết kiệm năng lượng thông minh

Dòng máy DocuCentre-V 7080/6080 được tích hợp chức năng quản lý năng lượng thông minh theo các chức năng được thực hiện bởi người dùng. Điều này giúp giảm thiểu năng lượng tiêu hao và giảm khí thải CO₂. Để giảm tiếng ồn, dàn quét và thiết bị đầu ra ra không phát ra tiếng ồn khi không hoạt động.



Bàn điều khiển được khởi động nhanh

Bàn điều khiển được khởi động sau khoảng 3 giây sau khi phím nguồn được ấn - Đây là một cash thông minh khác để đảm bảo sự thân thiện với môi trường.

Tiêu thụ điện năng thấp đến mức tuyệt vời

Máy DocuCentre-V 6080 đạt mức tiêu thụ điện năng 4,7 kWh, đáp ứng được tiêu chuẩn của chương trình ENERGY STAR Quốc tế nhằm giảm thiểu điện năng tiêu hao.

Tiêu thụ điện năng của:
* DocuCentre-V 6080: 4,7 kWh
* DocuCentre-V 7080: 5,2 kWh

Sự hoạt động thân thiện với sinh thái

Kiểm tra mức độ thân thiện với sinh thái khi in thông qua 5 bước. Càng nhiều lá hiển thị, thì càng nhiều các hoạt động thân thiện với sinh thái.



Thông số kỹ thuật DocuCentre-V 7080 / 6080

Thông số kỹ thuật cơ bản / Chức năng sao chụp

Mục		DocuCentre-V 7080		DocuCentre-V 6080	
Loại		Dạng đứng			
Dung lượng bộ nhớ		4 GB (Tối đa 4 GB)			
Dương lượng ổ cứng*1		160 GB hoặc lớn hơn (Sử dụng: 128 GB)			
Độ phân giải quét		600 × 600 dpi			
Độ phân giải in		2400 dpi hoặc tương đương x 600 dpi			
Thời gian sấy		Khoảng 30 giây. (Tính từ khi bật máy với nhiệt độ phòng là 23°C)			
Khổ bản gốc		Tối đa 297 x 432 mm (A3, 11 x 17") cho cả tờ rời và sách			
Khổ giấy	Tối đa	A3, 11 x 17", [12 x 18" (305 x 457 mm) when using Bypass Tray]			
	Tối thiểu	A5 [Postcard (100 x 148mm), Quadrate NO. 3 Khi sử dụng khay tay]			
	Độ xóa lề	Lề đầu 4,0 mm, Lề đuôi 4,0 mm, Lề trái và phải 4,0 mm			
Định lượng Giấy*2	Khay 1, 2, 3, 4	52 đến 200 gsm			
	Khay tay	52 đến 250 gsm			
Bản chụp đầu tiên		Sau 3 giây (A4 ngang)			
Tốc độ sao chụp liên tục*3	B5 Ngang	79 trang/phút	68 trang/phút		
	A4 Ngang	75 trang/phút	65 trang/phút		
	A4/B5	55 trang/phút	47 trang/phút		
	B4	44 trang/phút	39 trang/phút		
	A3	37 trang/phút	33 trang/phút		
Dung lượng khay giấy*4	Chuẩn	500 tờ x 2 khay + 1.490 tờ + 1.860 tờ + khay tay 100 tờ			
	Chọn thêm	HCF (A4 1 khay) : 2.000 tờ HCF (A4 2 khay) : 2.000 tờ x 2 khay			
	Tối đa	8.600 tờ [4 khay + HCF (A4 2 khay)*5]			
Khay giấy ra *4*6		500 tờ (A4 ngang) (Khay đỡ)			
Điện nguồn		AC220-240 V +/- 10 %, 10 A, 50 / 60 Hz			
Tiêu thụ nguồn tối đa		2,2 kW hoặc ít hơn (AC220 V +/- 10 %) 2,4 kW hoặc ít hơn (AC240 V +/- 10 %) Chế độ ngủ : 2.0 W hoặc ít hơn Chế độ nguồn thấp : 162 W hoặc ít hơn			
Kích thước		Rộng 620 x Sâu 804 x Cao 1.153 mm			
Trọng lượng*8		195 kg			

*1: Dung lượng ổ cứng không được dùng toàn bộ cho khách hàng. *2: Được tính toán khi sử dụng giấy được khuyến nghị bởi Fuji Xerox. Việc in sẽ có thể không thực hiện chính xác vì phụ thuộc vào điều kiện sử dụng. *3: Tốc độ có thể giảm xuống theo sự hiệu chỉnh chất lượng hình ảnh. Hiệu suất có thể bị giảm xuống phụ thuộc vào loại giấy. *4: Giấy 80 gsm. *5: Khi khay dung lượng lớn (HCF - A4 2 khay) được dùng, dung lượng khay tay là 250 tờ. *6: Giấy 64 gsm. *7: Chế độ nguồn thấp không được thiết lập khi xuất xưởng. *8: Không bao gồm hộp mực và khay giấy ra.

Chức năng in

Chỉ mục	Mô tả	
Loại	Built-in type	
Tốc độ in liên tục *1	Same as the Basic Specifications / Copy Function	
Độ phân giải in	1200 × 1200 dpi	
Ngôn ngữ in (PDL)	Chuẩn	PCL5, PCL6
	Chọn thêm	Adobe PostScript 3™
Hệ điều hành máy tính hỗ trợ *4	PLC6 (Chuẩn)	Windows Server2003 (32bit), Windows Vista (32bit), Windows Server 2008 (32bit), Windows 7 (32bit), Windows 8 (32bit), Windows 8.1 (32bit), Windows Server2003 (64bit), Windows Vista (64bit), Windows Server 2008 (64bit), Windows 7 (64bit), Windows Server2008 R2, Windows 8 (64bit), Windows Server2012 (64bit), Windows 8.1 (64bit), Windows Server 2012 R2 (64bit)
	Mac OSX (Chuẩn)	Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks
	Adobe PostScript 3 Driver (Chọn thêm)	Windows Server2003 (32bit), Windows Vista (32bit), Windows Server 2008 (32bit), Windows 7 (32bit), Windows 8 (32bit), Windows 8.1 (32bit), Windows Server2003 (64bit), Windows Vista (64bit), Windows Server 2008 (64bit), Windows 7 (64bit), Windows Server2008 R2, Windows 8 (64bit), Windows Server2012 (64bit), Windows 8.1 (64bit), Windows Server 2012 R2 (64bit), Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks
Giao diện kết nối	Chuẩn	Ethernet 100BASE-TX / 10BASE-T, USB2.0
	Chọn thêm	Ethernet 1000BASE-T

Ghi chú: WSD: Dịch vụ Web trên thiết bị (Web Services on Device)
Ghi chú: XPS: Đặc tính kỹ thuật giấy XML (XML Paper Specification).
*1: Tốc độ có thể giảm phụ thuộc vào sự hiệu chỉnh chất lượng hình ảnh. Tốc độ có thể cũng giảm phụ thuộc vào thuộc tính của tài liệu *2: Vui lòng tham khảo trên website chính thức của Fuji Xerox để biết hệ điều hành máy tính mới nhất được hỗ trợ.

Chức năng Quét

Chỉ mục	Mô tả	
Loại	Quét màu	
Khổ bản gốc	600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 200 dpi	
Tốc độ quét*1	Đen trắng: 100 trang/phút, Màu : 100 trang/phút Quét bản gốc 2 mặt cùng lúc: Đen trắng và Màu: 200 trang/phút [Giấy chuẩn của Fuji Xerox (A4 ngang), 200 dpi, Quét vào thư mục]	
Giao diện	Chuẩn	Ethernet 100BASE-TX / 10BASE-T
	Chọn thêm	Ethernet 1000BASE-T

Ghi chú: XPS: Đặc tính kỹ thuật giấy XML (XML Paper Specification).
*1: Tốc độ quét phụ thuộc vào từng loại tài liệu

Chức năng Fax (Chọn thêm)

Chỉ mục	Mô tả
Khổ bản gốc	Tối đa: A3, Tài liệu dài (Dài nhất 600 mm)
Khổ giấy in	Tối đa: A3, 11 x 17" Tối thiểu: A5
Thời gian truyền	2 giây hoặc hơn nhưng không quá 3 giây *1
Kiểu truyền	ITU-T G3
Số line	PBX, PSTN. Tối đa 3 line*2 (G3-3port)

*1: Khi tài liệu khổ A4 với khoảng 700 ký tự được truyền trong chế độ hình ảnh tiêu chuẩn (8 x 3.85 lines / mm) và trong chế độ tốc độ cao (28.8 kbps or faster, JBIG), Chỉ cho biết thời gian để truyền các thông tin hình ảnh và không bao gồm thời gian kiểm soát truyền thông. Tổng thời gian giao tiếp sẽ khác nhau tùy thuộc vào nội dung của các tài liệu, các loại máy nhận được fax, và tình trạng đường. *2: Số lượng line fax lên tới công.

Bộ nạp vào đảo bản gốc

Chỉ mục	DocuCentre-V 7080	DocuCentre-V 6080
Khổ bản gốc	Tối đa: A3, 11 x 17" Tối thiểu: A5*1	
Định lượng giấy	38 - 200 gsm (Quét 2 mặt: 50 - 200 gsm)	
Capacity*2	250 tờ	
Tốc độ nạp giấy	75 trang/phút (A4 ngang, một mặt)	65 trang/phút (A4 ngang, một mặt)

*1: Khổ giấy tối thiểu là 139,7 x 139,7 mm. *2: Giấy 64 gsm.

Khay dung lượng lớn (HCF - A4 1 khay) (Chọn thêm)

Chỉ mục	Mô tả
Khổ giấy	A4 ngang, Letter ngang, B5 ngang
Định lượng giấy	52 - 200 gsm
Kích thước	Rộng 389 x Sâu 610 x Cao 380 mm
Trọng lượng	29 kg

Khay dung lượng lớn (HCF - A4 2 khay) (Chọn thêm)

Chỉ mục	Mô tả
Khổ giấy	A4 ngang, Letter ngang, B5 ngang, 7.25 x 10.5" ngang (267 x 184 mm)
Định lượng giấy	52 - 200 gsm, Khay tay: 52 - 250 gsm
Kích thước	Rộng 600 x Sâu 694 x Cao 990 mm
Trọng lượng	72 kg

Khay đỡ giấy ra sắp so-le (Chọn thêm)

Chỉ mục	Mô tả
Khổ giấy	Tối đa: A3, 12 x 18" (305 x 457 mm) Tối thiểu: Postcard (100 x 148mm)
Định lượng giấy	52 - 250 gsm
Dung lượng*1	500 tờ

*1: Giấy 64 gsm

Bộ gập giấy Folder Unit D2 (Chọn thêm)

Chỉ mục	Mô tả	
Gấp	Chữ Z nửa tờ	Khổ giấy: A3, 11 x 17", B4 Định lượng giấy: 60 to 90 gsm
	Gấp ba	Khổ giấy: A4, Letter Định lượng giấy: 60 - 90 gsm
Dung lượng giấy *1	Gấp ba	40 tờ
Kích thước *2	Rộng 200 x Sâu 725 x Cao 1165 mm	
Trọng lượng	40 kg	

Ghi chú: Là bộ phận chọn thêm cho bộ hoàn thiện D2 Finisher / D2 Finisher tạo sách
*1: Giấy 64 gsm *2: Kích thước khi được lắp

Bộ gập giấy Folder Unit CD1 (Chọn thêm)

Chỉ mục	Mô tả	
Gấp	Chữ Z nửa tờ	Khổ giấy: A3, 11 x 17", B4 Định lượng giấy: 60 to 90 gsm
	Gấp ba	Khổ giấy: A4, Letter Định lượng giấy: 60 to 90 gsm
Dung lượng giấy *1	Gấp ba	40 tờ
Cấp nguồn*2	AC220-240 V, 0.6 A, 50 / 60 Hz	
Tiêu thụ điện năng tối đa	120 kW hoặc ít hơn (AC 220 - 240 V +/- 10 %)	
Kích thước *3	Rộng 232 x Sâu 726 x Cao 991 mm	
Trọng lượng	53 kg	

Ghi chú: Là bộ phận chọn thêm cho bộ hoàn thiện C3 Finisher / C3 Finisher tạo sách
*1: Giấy 64 gsm. *2: Nguồn được cấp riêng. *3: Kích thước khi được lắp

Thông số kỹ thuật DocuCentre-V 7080 / 6080

Bộ hoàn thiện C3 Finisher / C3 Finisher tạo sách (Chọn thêm)

Chỉ mục	Bộ hoàn thiện C3 Finisher	Bộ hoàn thiện C3 Finisher tạo sách
Loại	Khay ra	Chia bộ / Xếp chồng
	Khay hoàn thiện	Chia bộ (Xếp so-le) / Xếp chồng (Xếp so-le)
	Khay tạo sách	-
	Khay ra	Chia bộ / Xếp chồng
Khổ giấy	Khay ra	Tối đa: A3, 12 x 18" (305 x 457 mm) Tối thiểu: Postcard (100 x 148mm)
	Khay hoàn thiện	Tối đa: A3, 12 x 18" (305 x 457 mm) Tối thiểu: B5
	Khay tạo sách	-
	Khay ra	Tối đa: A3, 12 x 18" (305 x 457 mm) Tối thiểu: B5
Định lượng giấy	Khay ra	52 - 250 gsm
	Khay hoàn thiện	52 - 250 gsm
	Khay tạo sách	-
	Khay ra	60 - 105 gsm *1
Dung lượng giấy *2	Khay ra	500 tờ (A4)
	Khay hoàn thiện	[Không dập ghim] A4 : 3.000 tờ B4 lớn hơn: 1500 tờ Xếp chồng nhiều khổ *3: 300 tờ [Dập ghim] A4 : 200 bộ (Ghim đơn) , 100 bộ (ghim đôi) , hoặc 3.000 tờ B4 hoặc lớn hơn : 100 tờ, hoặc 1.500 tờ Xếp chồng nhiều khổ*3: 70 bộ hoặc 200 tờ
	Khay tạo sách	-
	Khay ra	[Không dập ghim] A4 : 1500 sheets B4 lớn hơn: 1500 tờ Xếp chồng nhiều khổ *3: 300 tờ [Dập ghim] A4 : 200 bộ hoặc 1.500 tờ B4 lớn hơn: 100 bộ hoặc 1.500 bộ Xếp chồng nhiều khổ*3: 70 bộ hoặc 200 tờ
Dập ghim	Dung lượng	50 tờ (90 gsm hoặc ít hơn *5)
	Khổ giấy	Tối đa A3, 11 x 17", Tối thiểu B5 LEF, 8 x 10" (203 x 254 mm)
	Vị trí	Ghim đơn, Ghim đôi
Đục lỗ *6	Số lượng lỗ	2 lỗ / 4 lỗ hoặc 2 lỗ / 3 lỗ (Thông số kỹ thuật US)
	Khổ giấy	A3 , 11 x 17" , B4, A4, A4 ngang , Letter, Letter ngang , B5 ngang, 7.25 x 10.5" ngang (267 x 184 mm), 8 x 10" (203 x 254 mm) , 8 x 10" ngang (254 x 203 mm), 16K ngang (267 x 194 mm), Covers A4 ngang (223 x 297 mm), 9 x 11" (229 x 279 mm), 215 x 315 mm, 8.5 x 13" (216 x 330 mm) , 8K (267 x 388 mm)
	Định lượng giấy	52 - 200 gsm
Tạo sách	Dung lượng	-
	Khổ giấy	-
	Định lượng giấy	-
Kích thước *9	Rộng 788 x Sâu 589 x Cao 1056 mm Rộng 1023 x Sâu 726 x Cao 1056 mm (Khi bộ Folder Unit CD1 được lắp)	Rộng 850 x Sâu 589 x Cao 1056 mm Rộng 1082 x Sâu 726 x Cao 1056 mm (Khi bộ Folder Unit CD1 được lắp)
	Trọng lượng	48 kg 100 kg (Khi bộ Folder Unit CD1 được lắp)
	Trọng lượng	65 kg 117 kg (Khi bộ Folder Unit CD1 được lắp)

Ghi chú: Bộ hoàn thiện C3 Finisher cần phải có Transport Unit S1.
Ghi chú: Bộ hoàn thiện C3 Finisher tạo sách cần phải có Transport Unit S1.
*1: Định lượng cơ bản của tờ bia bằng hoặc nhỏ hơn 250 gsm. *2: Giấy 64 gsm. *3: Khi giấy khổ lớn được xếp chồng trên giấy khổ nhỏ hơn. *4: Khi giấy ra cùng khổ. *5: Lên tới 65 tờ có thể được dập ghim khi bộ dập ghim 65 tờ cho bộ hoàn thiện C3 Finisher được lắp. Tuy nhiên, phụ thuộc vào loại giấy việc dập ghim có thể không đúng. *6: Chọn thêm. *7: Đục 3 lỗ không đúng được. *8: Dung lượng dập ghim gây sách phụ thuộc vào độ dày của tờ bia. Quyển sách tạo ra có thể không trùng khớp bởi còn phụ thuộc vào khổ hoặc loại giấy. *9: Kết nối bên trong máy được loại trừ.

Ghi chú:
1) Nếu các phương tiện lưu trữ (chẳng hạn như ổ đĩa cứng) bị lỗi, mất dữ liệu, không lưu dữ liệu, đăng ký thiết lập dữ liệu... có thể xảy ra. Trong các trường hợp này, Fuji Xerox chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc mất dữ liệu.
2) Vật tư thay thế sẽ được sản xuất trong vòng ít nhất 7 năm tính từ khi sản phẩm không còn được sản xuất.
3) Các thông số kỹ thuật của sản phẩm và các chi tiết khác trong danh mục này có thể thay đổi mà không thông báo trước.
Tất cả các tên sản phẩm và tên công ty được đề cập trong tài liệu này là các nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của công ty tương ứng.

Cấm sao chép:
Xin lưu ý rằng việc sao chép dưới đây là bị cấm bởi pháp luật gồm: tiền tệ trong nước và nước ngoài, chứng khoán chính phủ cấp, trái phiếu quốc gia, trái phiếu địa phương, tem bưu chính chưa sử dụng, bưu thiếp... Tem chứng nhận quy định của pháp luật. Sao chép tác phẩm nghệ thuật được bảo hộ quyền tác giả (các tác phẩm văn học, tác phẩm âm nhạc, tranh vẽ, chạm khắc, bản đồ, tác phẩm điện ảnh, bản vẽ, nhiếp ảnh...) không được phép trừ khi tái bản với mục đích sử dụng cá nhân, gia đình sử dụng hoặc khác dụng tương tự với một số lượng hạn chế.

Bộ hoàn thiện D2 Finisher / D2 Finisher tạo sách (Chọn thêm)

Chỉ mục	Bộ tạo sách D2 Finisher	Bộ tạo sách D2 Finisher tạo sách
Loại	Khay ra	Chia bộ / Xếp chồng
	Khay hoàn thiện	Chia bộ (Xếp so-le) / Xếp chồng (Xếp so-le)
	Khay tạo sách	-
	Khay ra	Chia bộ / Xếp chồng
Khổ giấy	Khay ra	Tối đa: A3, 12 x 18" (305 x 457 mm) Tối thiểu: Postcard (100 x 148mm)
	Khay hoàn thiện	Tối đa: A3, 12 x 18" (305 x 457 mm) Tối thiểu: B5, 8 x 10"
	Khay tạo sách	-
	Khay ra	Tối đa: A3, 12 x 18" (305 x 457 mm) Tối thiểu: B5
Định lượng giấy	Khay ra	52 to 250 gsm
	Khay hoàn thiện	52 to 200 gsm
	Khay tạo sách	-
	Khay ra	60 to 220 gsm
Dung lượng giấy *1	Khay ra	500 sheets (A4)
	Khay hoàn thiện	[Without Stapling] A4 : 3000 sheets B4 or larger : 1500 sheets Mixed Size Stacking 850 sheets [With Stapling] A4 : 200 sets, or 3000 sheets B4 or larger : 100 sets, or 1500 sheets
	Khay tạo sách	-
	Khay ra	[Without Stapling] A4 : 2000 sheets B4 or larger : 1500 sheets Mixed Size Stacking 800 sheets [With Stapling] A4 : 200 sets, or 2000 sheets B4 or larger : 100 sets, or 1500 sheets
Dập ghim	Dung lượng *1	100 sheets (80 gsm or less)*
	Khổ giấy	Tối đa: A3, 11 x 17" Min. : B5 LEF
	Vị trí	Single stapling, Dual stapling , 4 place*
Đục lỗ	Số lượng lỗ	2-hole / 4-hole punch or 2-hole / 3-hole punch (US Specifications)*
	Khổ giấy	A3 , 11 x 17" , B4, A4, A4 ngang , Letter, Letter ngang , B5 ngang, 7.25 x 10.5" ngang (267 x 184 mm), 8 x 10" (203 x 254 mm) , 8 x 10" ngang (254 x 203 mm), 16K ngang (267 x 194 mm), Covers A4 ngang (223 x 297 mm), 9 x 11" (229 x 279 mm), 215 x 315 mm, 8.5 x 13" (216 x 330 mm) , Legal, 11 x 15" (279 x 381 mm), 8K (267 x 388 mm)
	Định lượng giấy	52 - 200 gsm
Booklet Finishing	Dung lượng	-
	Khổ giấy	-
	Định lượng giấy	-
Bộ chèn bia *9	Khổ giấy	Tối đa: A3 Tối thiểu: B5
	Định lượng giấy	64 - 220 gsm
	Dung lượng giấy *1	200 tờ
Cấp nguồn *10	AC220-240 V +/- 10 %, 0.8 A, 50 / 60 Hz	
Tiêu thụ điện năng tối đa	203 W hoặc ít hơn (AC 220 - 240 V +/- 10%)	
Kích thước	Rộng 1045 x Sâu 725 x Cao 1165 mm Rộng 1245 x Sâu 725 x Cao 1165 mm (Khi bộ Folder Unit D2 được lắp)	Rộng 1050 x Sâu 725 x Cao 1165 mm Rộng 1250 x Sâu 725 x Cao 1165 mm (Khi bộ Folder Unit D2 được lắp)
	Trọng lượng	105 kg 145 kg (Với bộ Folder Unit D2)
Trọng lượng	105 kg	135 kg
	145 kg (Với bộ Folder Unit D2)	175 kg (Với bộ Folder Unit D2)

*1: Giấy 64 gsm. *2: Khi giấy khổ lớn được xếp chồng trên giấy khổ nhỏ hơn. *3: Giấy có thể không được chấp nhận bởi phụ thuộc vào loại giấy và các tính trạng khác. *4: Dung lượng dập ghim là 65 tờ cho khổ giấy lớn hơn A4 hoặc khổ letter. Dung lượng có thể dưới 100 cho giấy dày hơn 80 gsm. *5: 4 vị trí dập ghim chỉ có với giấy A4 ngang, letter ngang. *6: Đục 4 chỉ có với các khổ giấy này. *7: Khi tờ bia được áp dụng thì tối đa là 14 tờ. *8: Độ dày của bia được hỗ trợ lên tới 220 gsm, với bia từ 91 đến 220 gsm, Giấy từ 64 đến 80 gsm có thể được dùng cho trang chữ. *9: Không có gì được in trên tờ giấy đặt trên bộ chèn bia. *10: Nguồn được cấp riêng biệt.



Adobe PostScript 3



Vi sự an toàn của bạn
Trước khi sử dụng các sản phẩm, đọc các sách hướng dẫn cẩn thận để có cách sử dụng thích hợp. Sử dụng các sản phẩm với nguồn điện và điện áp phù hợp. Hãy chắc chắn rằng máy đã có dây trung tính nối đất để tránh sốc điện dẫn đến trường hợp bị điện giật hoặc đoản mạch.



Nhà phân phối chính thức tại Việt Nam



HANOI SIEU THANH JSC

CÔNG TY CP SIÊU THANH HÀ NỘI

Trụ sở chính

5 Nguyễn Ngọc Vũ - Cầu Giấy - Hà Nội
Website: www.sieuthanh.com.vn
Tel: 04. 38223888 Fax: 04. 39422125

Chi nhánh phía Nam

31/5 Hoang Dư Khương
Phường 12, Quận 10, TPHCM
Tel: 08. 38626888 Fax: 08. 38626988